

INFORMAČNÍ LIST

Směrnice o energetickém štítkování EU2010/30/EU-№65/2014 pro domácí digestoři

Značka	GRUNDIG	
Model	GDK 5775 BXB	
Roční spotřeba energie (digestoř AEC) (kWh/a)	30,6	
Třída energetické účinnosti	A	
Dynamická účinnost kapalny (digestoř FDE)	30,7	
Dynamická účinnost kapalny třída	A	
Osvětlení účinnosti (LE digestoř) (lux / watt)	104	
Osvětlení účinnosti třída	A	
Tuk Filtrování účinnosti	87,7	
Tuk Filtrování účinnosti třída	B	
Proudění vzduchu (min. a max. nastavení)	240-415	
Proudění vzduchu (m ³ /h)(nastavení boost)	750	
Úroveň akustického výkonu (dB)(min. a max. nastavení)	45-53	
Úroveň akustického výkonu (dB)(nastavení boost)	65	
Měřená spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps) (W)	0,42	
Měřená spotřeba v režimu vypnutí (Po) (W)	0,42	

NÁVOD K POUŽITÍ**Informace pro řadu domácích digestořů**

Splňuje ustanovení směrnice 2009/125/ES – Nařízení č. 66/2014

Značka	GRUNDIG	
Model	GDK 5775 BXB	
Roční spotřeba energie (digestoř AEC) (kWh/a)	30,6	
Faktor času (f)	0,9	
Dynamická účinnost kapalny (digestoř FDE)	30,7	
Index energetické účinnosti (digestoř EEI)	49,9	
Měřený průtok vzduchu v nejdůležitějším bodu (Q_BEP) (M ³ /h)	300,7	
Měřený tlak vzduchu v nejdůležitějším bodu (P_BEP) (Pa)	278	
Maximální průtok vzduchu (Q_max) (M ³ /h)	750	
Měřený výkon v nejdůležitějším bodu (W_BEP) (W)	75,7	
Nominální výkon osvětlovacího systému (W_L)(W)	8	
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na varnou plochu (E_middle) (lux)	829	
Měřená spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps) (W)	0,42	
Měřená spotřeba v režimu vypnutí (Po) (W)	0,42	
Úroveň akustického výkonu (L_WA) (dB)	53	