

KARTA INFORMACYJNA

Model	DVG 600 ZBE
Roczne zużycie energii - ABC_{hood}	53 kWh/a
Klasa energetyczna	D
Wydajność przepływu dynamicznego - FDE	8,6 %
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia - LE_{hood}	51,3 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń - GFE_{hood}	44,6 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	G
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	115 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	305 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie turbo	-
Poziom hałasu przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	51 dB(A) re 1pW
Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	69 dB(A) re 1pW
Poziom hałasu w trybie turbo	-
Poziom zużycia energii w trybie wyłączenia - P_o	-
Poziom zużycia energii w trybie czuwania - P_s	-
Współczynnik upływu czasu	1,7
Wskaźnik efektywności energetycznej -EEI	85,3
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy - Q_{bep}	178,2 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy- P_{bep}	143,4 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	305 m ³ /h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy - W_{bep}	82,6 W
Moc nominalna systemu oświetlenia - W_l	2,4 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej - $E_{average}$	123 lux